

Rayonnage polyvalent - 1200 x 800 mm

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



- Rayonnage polyvalent **fabriqué en tube d'acier**
- Caractéristiques du rayonnage polyvalent:
 - Niveaux réglables
 - Montants de haute qualité
 - Structure robuste
- Équipé de :
 - 4 tablettes tubulaires
 - Embouts de protection des pieds
 - Goupilles de sécurité assurant le non décrochage des tablettes
 - Rayonnage polyvalent proposé en 3 hauteurs :
 - 1800 mm
 - 2100 mm
 - 2400 mm
 - Dimensions du rayonnage tubulaire :
 - **Profondeur :** 800 mm
 - **Longueur utile / hors tout :**
 - Élément DÉPART : 1200 / 1300 mm
 - Élément SUIVANT : 1200 / 1250 mm
 - Charge maximale : 500 kg/tablette
 - Recouvrement en bois pour rayonnage vendu séparément
 - Rayonnage polyvalent proposé en 2 versions :
 - **Élément DÉPART :** élément de base de construction
 - **Élément SUIVANT :** élément à ajouter en X exemplaire à l'élément DÉPART pour créer un espace de stockage

A noter : Chaque ensemble de rayonnage polyvalent doit être obligatoirement composé d'un élément DÉPART et de X éléments SUIVANT.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 24/11/2024 01:20:41

Rayonnage polyvalent - 1200 x 800 mm

Référence	L	H	P	Délai
S1107	1200	2400	800	Départ 48H
S1102	1200	2100	800	Départ 48H
S1095	1200	1800	800	Départ 48H
S1101	1200	2100	800	Départ 48H
S1096	1200	1800	800	Départ 48H
S1108	1200	2400	800	Départ 48H

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 24/11/2024 01:20:41