

# Siège de travail en polyuréthane – Omega Alu

## Rolléco

Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

Le siège Oméga alu bénéficie de 5 roulettes easy-rolling permettant de vous déplacer facilement d'un endroit à l'autre. La base en forme de pieuvre offre une plus grande stabilité à son utilisateur. Vous pouvez choisir entre deux hauteurs d'assises selon vos besoins : 44 - 57 ou 53 - 72 cm. Le siège assis-debout peut être utilisé en milieu industriel puisqu'il résiste à de nombreux produits et liquides chimiques.

Grâce à son **mécanisme Easy Seat**, l'angle de l'assise se règle en continu en avant et en arrière afin de s'ajuster à votre travail.

- Assise en polyuréthane moulée noire
- Dimensions de l'assise : 36 x 25 x 9 cm
- Base en aluminium, en forme de pieuvre, d'un diamètre de 500 mm
- Deux hauteurs d'assises sont disponibles : 44 - 57 et 53 - 72 cm
- 5 roulettes easy-rolling de 50 mm de diamètre
- Mécanisme Easy Seat qui règle l'angle de l'assise en continu entre 14° vers l'avant et 3° vers l'arrière
- Poids net du siège avec une assise médium : 7,51 kg
- Poids net du siège avec une assise basse : 7,14 kg
- Dimensions extérieures du carton d'emballage : 488 x 488 x 221 mm
- Siège conçu au Danemark par Global Stole

## AVANTAGES PRODUIT DU SIÈGE OMÉGA AVEC BASE EN ALUMINIUM :

Le siège Oméga dispose d'une large surface d'assise en polyuréthane confortable. Son support lombaire permet à son utilisateur de se reposer lors de tâches difficiles. De plus, ce siège est facile à nettoyer.

- Assise large avec un support lombaire
- Facile à entretenir
- Siège assis-debout qui respecte la **norme EN 1335-2-3**
- Il est garanti 5 ans

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/12/2024 06:46:40*

# Siège de travail en polyuréthane – Omega Alu

Référence	H	Délai	Prix
E6455	530/720	Départ 48H	1 et + 257,00 €
E6464	440/570	Départ 48H	1 et + 257,00 €

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/12/2024 06:46:40*