

Aspirateur industriel 80L – eau et poussière

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



L'un des **aspirateurs industriels les plus compacts** de sa catégorie. Il est capable d'aspirer eau et poussière sans difficulté, grâce à sa dépression maximale de 360 m3/h. Reposant sur 4 roues solides, dont 2 avec freins, il est facilement déplaçable, à demeure ou sur le terrain.

Équipé de **2 moteurs by-pass monophasés**, qui s'allument indépendamment grâce à deux boutons placés sur la tête de la machine. Il est équipé d'un système de refroidissement par double ventilation indépendante. Sa cuve et sa structure sont en acier peint époxy, pour une résistance au temps à toute épreuve. Sa poignée arrière vous permet de le déplacer sans effort ou de l'incliner au besoin.

- Aspirateur industriel eau et poussière
- Tension : 230V - 50 Hz
- Puissance : 2,3 kW
- Dépression max : 360 m3/h
- Entrée d'air : 80 mm
- Capacité : 80L
- 4 roues, dont 2 multidirectionnelles
- Système de décharge ! Flexible de vidange
- Niveau sonore (EN ISO 3744) : 76 dB
- Dimensions : L.530 x l.590 x H.1060 mm
- Poids : 40 kg
- Résistant aux chocs
- Kit accessoires intégré

CARACTÉRISTIQUES DU FILTRE PRIMAIRE POUSSIÈRE

- Surface du filtre, diamètre de filtre : 8 000 cm² / 420 mm

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/07/2024 03:21:29

Aspirateur industriel 80L – eau et poussière

- Classe filtrante (IEC 60335-2-69) : Nylon + Polyester
- Charge sur filtre : 450 m³/m²/h

CARACTÉRISTIQUES DU FILTRE PRIMAIRE POUR L'EAU

- Surface filtrante, diamètre du filtre : 8 000 cm² / 420 mm
- Type de filtre : Polypropylène - 300 µm

AVANTAGES DE L'ASPIRATEUR INDUSTRIEL 80L

Afin de pouvoir aspirer de l'eau, il est indispensable de **retirer le filtre à poussière**. Une fois aspiré, vous pouvez vidanger votre cuve à l'aide du flexible de vidange liquide, disposé à l'arrière de l'appareil.

Cet aspirateur industriel dispose d'un flotteur qui, lorsque le niveau de liquide est trop élevé, vient stopper l'aspirateur pour éviter tout débordement. Il est à noter qu'il n'arrête pas les moteurs de l'appareil, il arrête uniquement l'aspiration.

Note : Cet aspirateur industriel *n'est pas compatible avec l'aspiration de particules dangereuses*, comme de l'amiante.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/07/2024 03:21:29

Aspirateur industriel 80L – eau et poussière

| Référence | Prix |
|-----------|------|
|-----------|------|

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/07/2024 03:21:29