

Chariot inox soudé 1 et 2 plateaux

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Ces [chariots en inox](#) soudé s'affichent avec un ou bien 2 plateaux. Ils sauront vous aider à transporter rapidement et facilement toutes vos marchandises, au quotidien. Pouvant supporter jusqu'à 200 kg de charge maximale, ces **chariots de transport** seront vos alliés chaque jour qui passe. Ils sont dotés d'une poignée intégrée pour vous aider à le déplacer ! Ces [chariots spécifiques](#) répondront à toutes vos attentes !

CHARIOT INOX SOUDE 1 ET 2 PLATEAUX :

M1641 :

- Dimensions : L 880 x l 575 x H 905 mm
- Dimensions du plateau : L 800 x l 550 mm
- Hauteur du plateau : 217 mm
- Diamètre des roues : \varnothing 125 mm
- Charge maximale : 200 kg

M1645 :

- Dimensions : L 700 x l 435 x H 905 mm
- Dimensions d'un plateau : L 625 x l 415 mm
- Distance entre les plateaux : 170 mm
- Hauteur du premier plateau : 250 mm
- Hauteur du deuxième plateau : 450 mm
- Diamètre des roues : \varnothing 125 mm
- Charge maximale : 200 kg

AVANTAGES PRODUIT - CHARIOT INOX SOUDE 1 ET 2 PLATEAUX :

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 01/04/2025 21:30:35

Chariot inox soudé 1 et 2 plateaux

- Ces chariots s'affirment avec 1 ou 2 plateaux
- Ils sont fabriqués en acier inoxydable et sont issus de la marque KONGAMEK
- Ces chariots inox se dévoilent avec 4 roues pivotantes dont 2 à freins
- Ces roulettes de 125 mm de diamètre, conformes à la norme européenne EN 1757-3, sont recouvertes d'un bandage en caoutchouc
- Ces chariots de manutention sont conçus pour supporter jusqu'à 200 kg de charge maximale

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 01/04/2025 21:30:35

Chariot inox soudé 1 et 2 plateaux

Référence	L	I	H	Délai
M1641	880	575	905	Départ 5 jours
M1645	700	435	905	Départ 5 jours

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 01/04/2025 21:30:35