

Chevalet mono versant – CMU 1500 kg

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Le chevalet mono versant est idéal pour le transport et le stockage de produits plats, tels que des verres en feuille, des menuiseries assemblées ou des panneaux de bois.

Le **joint verrier en caoutchouc** sur les assises et les dossierets permet de ne pas abîmer les produits transportés. Ce chevalet peut être utilisé dans un atelier, un entrepôt ou sur un chantier avec des sangles de sécurité.

- Structure mécano-soudée en tube rectangulaire
- Charge admissible : 1500 kg uniformément répartis
- Dimensions hors-tout du chevalet mono-versant : l. 1200 x P. 800 x H. 1975 mm
- Hauteur de pose : entre 220 et 240 mm
- Largeur de pose : 645 mm
- Hauteur utile: 1740 mm
- Angle d'inclinaison de l'assise et du dossieret : 3°
- Poids à vide du chevalet : 55 kg
- Chevalet peint en gris RAL 7045, autres teintes disponibles sur demande

LE CHEVALET PEUT ÊTRE DÉPLACÉ DE 2 MANIÈRES

:

- Avec un pont roulant ou une grue, à l'aide des 4 anneaux de levage
- Avec un chariot élévateur, grâce aux 2 étriers de passage de fourche (entraxe 600 mm)

AVANTAGES PRODUIT DU CHEVALET MONO VERSANT - 1500 KG :

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 01/04/2025 21:21:48

Chevalet mono versant – CMU 1500 kg

Équipez-vous de ce chevalet mono versant qui permet de déplacer de lourdes charges en fournissant moins d'efforts. Avec ce chevalet, vous pouvez transporter votre marchandise de 2 façons différentes : avec un chariot élévateur ou un pont roulant.

- Transport simplifié des lourdes charges
- Déplacement du chevalet de 2 manières
- Surfaces de contact en caoutchouc
- Produit testé par l'**organisme de contrôle SOCOTEC**

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 01/04/2025 21:21:48

Chevalet mono versant – CMU 1500 kg

Référence

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 01/04/2025 21:21:48