

Dalle podotactile BEV caoutchouc

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Avec sa surface irrégulière, la dalle podotactile, de la marque Viso, a été spécialement conçue pour éveiller la vigilance des personnes à mobilité réduite. Elle peut être placée le long d'un trottoir, d'un quai, ou au bord d'un passage piéton. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, sa structure en caoutchouc est idéale pour être installée sur la voie publique.

Ce dispositif visuel et podotactile **résiste aux intempéries** ainsi qu'au gel, lui permettant de s'adapter à tous les environnements de la voie publique. Son entretien requiert seulement un nettoyage à l'eau, facile à mettre en place au quotidien.

Grâce aux changements de texture, cette dalle BEV permet aux personnes malvoyantes d'éviter un éventuel accident. La colle bi-composants, vendue en tant qu'accessoire, vous permettra de fixer aisément la dalle sur le support de votre choix.

- Placées en partie hautes d'escaliers
- De part et d'autre d'un passage pour piéton
- Le long des quais de transports en communs (train, bus, tram,...)
- Matière :caoutchouc
- Utilisation extérieure et intérieure
- Supporte le gel et les intempéries
- Surface anti-dérapante
- Facile à installer
- Colle en résine epoxy bi-composants (*vendue en accessoire*)
- Dimensions de la dalle podotactile BEV (LxlxH) :
 - L1368 : 810 x 420 x 7 mm
 - L1370 : 810 x 620 x 7 mm

AVANTAGES PRODUIT DE LA BANDE D'ÉVEIL À LA VIGILANCE

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 11/03/2025 08:00:21

Dalle podotactile BEV caoutchouc

La dalle podotactile BEV en caoutchouc confère un meilleur confort aux personnes non-voyantes ou malvoyantes, notamment dans les zones urbaines. Vous n'aurez aucune difficulté à entretenir ce dispositif qui se nettoie simplement avec de l'eau.

- Résiste aux intempéries et au gel
- Respecte la norme NF P98-351
- Conçue en France par la marque Viso

DÉTAILS TECHNIQUES CONCERNANT LA NORME NF P 98-351 :

- Laisser une distance de 50 cm (+/- 2 cm) entre l'obstacle à signaler et la fin de la bande podotactile : permet à l'utilisateur de s'arrêter si nécessaire.
- La dalle doit être parallèle à la bordure du trottoir ou à la descente de la voie d'accès.

Retrouves notre guide d'achat, pour plus de renseignements :

- [Comment choisir son dispositif podotactile ?](#)

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 11/03/2025 08:00:21

Dalle podotactile BEV caoutchouc

Référence	L	I	H	Délai
L1370	810	620	7	Départ 8 jours
L1368	810	420	7	Départ 8 jours

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 11/03/2025 08:00:21