

Escabeaux mobile de 5 à 14 marches avec stabilisateurs

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



LES POINTS FORTS :

- Stabilité renforcée grâce à deux stabilisateurs automatiques.
- Charge maximale de 150 kg pour usage professionnel intensif.
- Garde-corps et chaîne anti-chute pour sécurité optimale.
- Rampes d'accès facilitant la montée des marches.
- Plateforme anti-dérapante en bois pour éviter les glissades.

CARACTÉRISTIQUES :&NBSP;

- Matériau : Tube d'acier soudé (épaisseur 1,5 mm)
- Normes : EN 131-7-2011, certifié GS par Dekra, [décret n° 2004-924](#)
- Marches : Bois antidérapant (470 x 130 mm, épaisseur 17 mm)
- Stabilisateurs : Automatiques
- Garde-corps : Tubulaire avec chaîne anti-chute
- Plateforme : Bois antidérapant (épaisseur 15 mm) avec plinthe en tôle d'acier de 150 mm
- Charge maximale : 150 kg
- Roulettes : Caoutchouc semi-élastique (2 fixes, 2 pivotantes)
- Finition : Époxy bleu RAL 5005

SÉCURITÉ ET STABILITÉ INÉGALÉES

L'[escabeau mobile](#) de 5 à 14 marches est conçu pour offrir une sécurité maximale à ses utilisateurs professionnels. Grâce à ses deux stabilisateurs automatiques, il garantit une immobilité totale lorsqu'il est en position d'utilisation. Le garde-corps tubulaire, accompagné d'une chaîne anti-chute, renforce encore plus la [sécurité](#) en évitant les risques de chutes accidentelles. Sa base de forme trapézoïdale assure une stabilité renforcée, même sur des surfaces irrégulières. Conforme à la norme EN 131-7-2011 et certifié GS par l'organisme Dekra, cet escabeau respecte toutes les mesures d'hygiène, de santé et de sécurité imposées par le décret n° 2004-924.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 24/11/2024 03:09:00

Escabeaux mobile de 5 à 14 marches avec stabilisateurs

ROBUSTESSE ET DURABILITÉ

Fabriqué en tube d'acier soudé avec une épaisseur de 1,5 mm, cet [escabeau](#) mobile est conçu pour résister à des conditions d'utilisation intensives. Il supporte une charge maximale de 150 kg, ce qui le rend idéal pour les professionnels nécessitant un équipement fiable et durable. Les marches en bois antidérapant, d'une épaisseur de 17 mm et d'une dimension de 470 x 130 mm, offrent une excellente adhérence, réduisant ainsi les risques de glissade. De plus, la plateforme supérieure en bois antidérapant de 15 mm d'épaisseur est entourée d'une plinthe en tôle d'acier de 150 mm de hauteur, assurant une sécurité supplémentaire lors des travaux en hauteur.

CONFORT ET PRATICITÉ

Conçu pour faciliter l'accès et le déplacement, cet escabeau mobile est équipé de deux rampes d'accès qui permettent de monter et descendre les marches en toute simplicité. Chez [Rolleco](#), le système d'immobilisation automatique, activé par un levier, garantit une manipulation aisée et une sécurité accrue. Les roulettes en caoutchouc semi-élastique, dont deux fixes et deux pivotantes, permettent de déplacer l'escabeau sans effort et sans laisser de traces. Livré démonté avec une notice de montage claire, cet escabeau est facile à assembler et à utiliser. La finition époxy bleu RAL 5005 ajoute une touche esthétique tout en offrant une protection contre la corrosion.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 24/11/2024 03:09:00

Escabeaux mobile de 5 à 14 marches avec stabilisateurs

Référence	L	I	H	Délai	Prix
E1624	250	925/775	3507	Délai : Nous consulter	1 et + 1 650,80 €
E1618	1358	775	2184	Délai : Nous consulter	1 et + 1 108,10 €
E1619	1507	775	2405	Délai : Nous consulter	1 et + 1 153,10 €
E1620	1656	775	2625	Délai : Nous consulter	1 et + 1 276,50 €
E1621	1804	775	2846	Délai : Nous consulter	1 et + 1 339,10 €
E1622	1953	775	3066	Délai : Nous consulter	1 et + 1 535,60 €
E1623	2102	775	3287	Délai : Nous consulter	1 et + 1 584,30 €
E1625	2399	925/775	3728	Délai : Nous consulter	1 et + 1 841,80 €
E1626	2697	925/775	4169	Délai : Nous consulter	1 et + 2 176,76 €

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 24/11/2024 03:09:00