

Grue d'atelier avec porte à faux

Rolléco

Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

Pratiques et robustes, ces **grues d'atelier** avec porte à faux sauront vous aider au quotidien pour lever et déplacer toutes vos charges les plus lourdes et les plus volumineuses. Ces **grues** sont disponibles avec différentes capacités de charge pour satisfaire pleinement tous vos besoins professionnels. Laissez-vous tenter par cette grue d'atelier à porte à faux disponible sur [rolleco](http://rolleco.com).

GRUE D'ATELIER AVEC PORTE À FAUX :

- Dimensions : L 2400 x l 910 x H 1630 mm
- Charge maximale : 550 kg (M0145) / 750 kg (M0146)
- Longueur du bras télescopique : 925 à 2080 mm (selon la position)
- Hauteur d'élévation minimale : 1630 mm
- Hauteur d'élévation maximale avec bras déployé : 2750 mm
- Poids avec contrepoids : 470 ou 520 kg (selon le modèle)
- Poids sans contrepoids : 180 kg
- Diamètre des roues : ø 180 mm

AVANTAGES PRODUIT - GRUE D'ATELIER AVEC PORTE À FAUX :

- Cette grue d'atelier avec porte à faux est dotée d'une capacité évolutive en fonction de la position du bras télescopique
- Elle est ultra-pratique et robuste
- Cette grue d'atelier est fabriquée avec des matériaux de haute qualité
- Elle permet d'accrocher une charge au sol sans être gêné par le châssis
- Ces grues sont proposées en 2 versions : pour supporter 550 ou 750 kg de charge
- Elles sont dotées d'un bras télescopique réglable en 5 positions et d'un crochet pivotant à 360°
- Ces grues ont, aussi, une pompe hydraulique double action à levée rapide
- Les fourreaux de fourches permettent d'être déplacé par un chariot élévateur
- Ces grues d'usine et d'atelier sont équipées de roues en polyuréthane de 180 mm de diamètre
- Elles sont conformes aux normes CE

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 22/12/2024 03:47:53

Grue d'atelier avec porte à faux

Référence	L	I	H	Délai
M0146	2400	910	1630	Délai : Nous consulter
M0145	2400	910	1630	Délai : Nous consulter

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 22/12/2024 03:47:53