

Palan électrique à chaîne

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Ces [palans électriques à chaîne](#) se déclinent avec une alimentation monophasée ou triphasée ! Ils seront capables de soulever toutes vos charges lourdes ... Ces **palans électriques** ont, en effet, été conçus pour supporter entre 500 et 1000 kg ! Vous serez largement conquis par les caractéristiques que présentent ces palans électriques à chaîne disponibles sur [rolléco.fr](#).

PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE :

Référence	M0192	M0193	M0194	M0195	M0196
Alimentation moteur	Monophasée (220 V)	Triphasée (380 V)	Triphasée (380 V)	Triphasée (380 V)	Triphasée (380 V)
Hauteur d'élévation	3 mètres	3 mètres	3 mètres	3 mètres	3 mètres
Vitesse d'élévation rapide/lente		14 / 3,5 m/min	7,6 / 2,5 m/min	5 / 1,7 m/min	2,5 / 0,85 m/min
Puissance moteur rapide/lente	1,1 kW	0,85 / 0,21 kW	0,9 / 0,3 kW	1,1 / 0,37 kW	1,1 / 0,37 kW
Chaîne d'élévation	ø 6,3 x 19 mm	ø 5 x 15 mm	ø 6,3 x 19 mm	ø 8 x 24 mm	ø 8 x 24 mm
Poids	32 kg	40 kg	42 kg	46 kg	56 kg
Charge maximale	500 kg	250 kg	500 kg	1000 kg	2000 kg

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 29/03/2025 08:45:17

AVANTAGES PRODUIT - PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE :

- Ces palans électriques à chaîne sont proposés en voltage monophasé ou triphasé
- Ils sont dotés d'un système étanche qui protège le moteur
- Ces palans sont robustes, compacts et puissants
- Ils sont capables de supporter différentes charges allant de 250 kg à 2000 kg
- Ces palans sont équipés d'un système de freinage électromagnétique
- Ils sont conformes aux normes ASME/ANSI B30 et EN B10 NEMA 12
- Ces palans sont conformes aux normes CE

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 29/03/2025 08:45:17

Palan électrique à chaîne

Référence	L	I	Délai
M0195	630	304	Départ 48H
M0196	630	304	Départ 48H
M0192	610	304	Délai : Nous consulter
M0194	610	304	Départ 48H
M0193	592	304	Départ 48H

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 29/03/2025 08:45:17