

Pince de levage horizontal

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Cette pince de levage horizontal pour fûts est idéale pour une utilisation en milieu industriel : un entrepôt, un atelier, une usine... Une fois dépliés en position ouverte, les deux bras de préhension de la pince viennent se positionner directement sous les rebords de votre fût. Ainsi, déplacez facilement votre fût fermé où que vous le souhaitez.

La pince de levage horizontal supporte une charge maximale de 500 kg, pour un fût de **210 litres uniquement**. Avec sa peinture époxy, cette pince légère résiste aux intempéries. Son crochet lui permet de s'attacher à une grue de levage ou à un gerbeur, afin de déplacer ou de ranger vos fûts sans effort. Pour faciliter son accroche à d'autres types de véhicules, munissez-vous du [crochet de levage pour chariot élévateur](#).

- Charge maximale supportée : **500 kg**
- Adaptée à des fûts de 210 litres uniquement
- Poids hors-tout de la pince : 7.6 kg
- 2 bras avec un crochet de préhension fraisés
- Longueur maximale de la pince : 940 mm
- Peinture époxy
- Coloris : jaune RAL1028
- Crochet de levage pour chariot élévateur vendu en accessoire

AVANTAGES PRODUIT DE LA PINCE DE LEVAGE HORIZONTAL :

Avec sa structure en acier robuste et sa peinture époxy, la pince de levage **résiste aux intempéries** ainsi qu'aux chocs. De plus, soulagez les efforts de vos employés, en vous procurant cette pince de levage.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 22/07/2024 13:21:09

Pince de levage horizontal

- Conçue en acier
- Peinture époxy résistante aux intempéries
- Fabrication française par Manuest

&NBSP;

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 22/07/2024 13:21:09

Pince de levage horizontal

Référence	Prix
-----------	------

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 22/07/2024 13:21:09