

Potelet flexible pour PMR H1300mm

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



- Poteau flexible pour PMR de conception inovante :
 - **Absorbe les chocs pour retrouver sa forme initiale**
 - **Ne casse pas**
 - **Résiste à des températures extrêmes**
- Caractéristiques du poteau à mémoire de forme :
 - Dureté : A98
 - Résistance à la traction : 34
 - Allongement avant rupture : 350 %
 - Résistance au déchirement (KN/m) : 84
 - Température d'utilisation : -20° à +70°
- **Fabriqué en polyuréthane**
- Hauteur d'un poteau à mémoire de forme : 1300 mm
- Poteau flexible pour PMR à sceller :
 - Directement dans le béton
 - A fixer à la base (accessoire vendu séparément)
- Poteau flexible pour PMR proposé avec :
 - Tête cylindrique blanche
 - Tête boule blanche
- Disponible en 2 coloris (autres coloris dionibles à partir de 50 pièces) :
 - Noir
 - Marron

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 23/11/2024 11:24:33

Potelet flexible pour PMR H1300mm

| Référence | H | Délai |
|-----------|------|----------------|
| L0049 | 1560 | Départ 8 jours |
| L0050 | 1560 | Départ 8 jours |
| L0047 | 1560 | Départ 8 jours |
| L0048 | 1560 | Départ 8 jours |

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 23/11/2024 11:24:33