

# Potelet flexible pour PMR H1300mm

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



- Poteau flexible pour PMR de conception inovante :
  - **Absorbe les chocs pour retrouver sa forme initiale**
  - **Ne casse pas**
  - **Résiste à des températures extrêmes**
- Caractéristiques du poteau à mémoire de forme :
  - Dureté : A98
  - Résistance à la traction : 34
  - Allongement avant rupture : 350 %
  - Résistance au déchirement (KN/m) : 84
  - Température d'utilisation : -20° à +70°
- **Fabriqué en polyuréthane**
- Hauteur d'un poteau à mémoire de forme : 1300 mm
- Poteau flexible pour PMR à sceller :
  - Directement dans le béton
  - A fixer à la base (accessoire vendu séparément)
- Poteau flexible pour PMR proposé avec :
  - Tête cylindrique blanche
  - Tête boule blanche
- Disponible en 2 coloris (autres coloris dionibles à partir de 50 pièces) :
  - Noir
  - Marron

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/07/2024 12:30:16*

# Potelet flexible pour PMR H1300mm

Référence	H	Délai
L0048	1560	Départ 8 jours
L0049	1560	Départ 8 jours
L0050	1560	Départ 8 jours
L0047	1560	Départ 8 jours

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/07/2024 12:30:16*