

Ralentisseur modulable 40 tonnes

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Équipez vos parkings ou voies privées d'un **ralentisseur modulable**, capable de supporter un poids maximal de 40 tonnes. Ce dernier permet de réduire la vitesse des automobilistes à 30 km/h ou 15 km/h, selon le modèle choisi. Les H de liaisons sont indispensables afin de lier les éléments entre eux, ce qui maximise la résistance et la tenue dans le temps.

- Ralentisseur modulable 40 tonnes
- Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé
- But de ce ralentisseur modulable : Réduire un maximum la vitesse des véhicules aux approches de parking, routes privées.
- Résiste aux UV
- Résiste jusqu'à 40 tonnes
- Ne craint pas les graisses, acides et bases
- Parfaitement compatible avec le ralentisseur monobloc 40 tonnes
- Adapté aux zones de circulation 30 km/h : Hauteur de ralentisseur de 55 mm
- Adapté aux zones de circulation 15 km/h : Hauteur de ralentisseur de 75 mm
- 2 passe-cables de diamètre 30 mm
- Bandes réfléchissantes de classe 1 (qualité 3M)
- 2 réflecteurs nocturnes
- Capuchons inclus
- 2 passe-cables de diamètre : 30 mm
- Ralentisseur modulable 40 tonnes livré avec capuchons cache trous

LE RALENTISSEUR MODULABLE EST DISPONIBLE EN

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 22/07/2024 11:02:49

Ralentisseur modulable 40 tonnes

2 VERSIONS

- Version 1 : H. 55mm -> Zone de circulation 30 km/h - Noir/Jaune (Réf : L0520)
- Version 2 : H. 75mm -> Zone de circulation 15 km/h - Noir/Jaune (Réf : L0521)

Les embouts existent donc en 2 versions également, adaptés aux ralentisseurs :

- Version A : H. 75mm -> Zone de circulation 15 km/h - Embout noir (Vendu à l'unité) (Réf : L0523)
- Version B : H. 55mm -> Zone de circulation 30 km/h - Embout noir (Vendu à l'unité) (Réf : L0522)

AVANTAGES PRODUIT DU RALENTISSEUR MODULABLE

Capable de supporter un poids de 40 tonnes, ce [ralentisseur modulable](#) résiste aux UV, mais également aux graisses, bases et acides. Éviter toutefois le contact prolongé aux hydrocarbures.

- Facile d'installation
- Réflecteurs de nuit inclus
- Résiste aux UV

À noter : les accessoires mis à votre disposition sont recommandés, voire indispensables, pour la bonne installation du ralentisseur modulable (lot de 4 H de liaison, 4 fixations métal pour béton, 4 fixations pour asphalte, colle mastic polymère).

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 22/07/2024 11:02:49

Ralentisseur modulable 40 tonnes

Référence	L	I	H	Délai	Prix
L0521	500	300	75	Départ 8 jours	1 à 2 84,60 €
					3 à 5 78,20 €
					6 à 11 66,70 €
					12 et + 56,90 €
L0520	500	300	55	Départ 8 jours	1 à 2 70,40 €
					3 à 5 61,40 €
					6 à 11 51,30 €
					12 et + 42,70 €
L0523	200	300	75	Départ 8 jours	1 à 2 60,90 €
					3 à 5 50,20 €
					6 à 11 41,00 €
					12 et + 33,20 €
L0522	150	300	55	Départ 8 jours	1 à 2 51,40 €
					3 à 5 38,90 €
					6 à 11 30,70 €
					12 et + 26,00 €

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 22/07/2024 11:02:49