

Ralentisseur monobloc 40 tonnes

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Ce ralentisseur monobloc est capable de supporter une charge de 40 tonnes, et résiste aux UV, graisses, bases et acides. Construit en **caoutchouc vierge vulcanisé**, il permet de réduire la vitesse des automobilistes à 10/15 km/h ou 20/25 km/h selon le modèle choisi.

- But de ce [ralentisseur monobloc](#).
- Réduit la vitesse des véhicules aux approches de parking, routes privées, etc.
- Caoutchouc vierge vulcanisé
- Résiste aux UV
- Charge : 40 tonnes
- 4 fixations asphaltes et leurs bouchons par élément du ralentisseur
- 1 fixation et son bouchon par embout
- 2 passe-cables de diamètre 30 mm
- Bandes réfléchissantes 3M de classe 2
- 8 réflecteurs nocturnes
- Embout rouge ou noir pour chaque version de hauteur vendu à l'unité

LE RALENTISSEUR MONOBLOC EST DISPONIBLE EN 2 COLORIS

- Version 1 : H. 55mm => zone de circulation 30 km/h - Noir/jaune (Réf : 1311)
- Version 2 : H. 55mm => zone de circulation 30 km/h - Rouge/blanc (Réf : L1312)
- Version 3 : H. 75mm => zone de circulation 15 km/h - Noir/jaune (Réf : L1313)
- Version 4 : H. 75mm => zone de circulation 15 km/h - Rouge/blanc (Réf : L1314)

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 21/11/2024 14:31:50

Ralentisseur monobloc 40 tonnes

Les embouts sont également disponibles pour chaque version de ralentisseurs :

- Version A : H. 55 mm => zone de circulation 30 km/h - Embout noir - Vendu à l'unité (Réf : L1315)
- Version B : H. 55mm => zone de circulation 30 km/h - Embout rouge - Vendu à l'unité (Réf : L1316)
- Version C : H. 75mm => zone de circulation 15 km/h - Embout noir - Vendu à l'unité (Réf : L1317)
- Version D : H. 75mm => zone de circulation 15 km/h - Embout rouge - Vendu à l'unité (Réf : L1318)

AVANTAGES PRODUIT DU RALENTISSEUR MONOBLOC

Ce ralentisseur monobloc est très résistant, il peut supporter de force chaleur et résiste très bien aux UV. Son caoutchouc vierge vulcanisé **résiste aux graisses, bases, et aux acides. Évitez le contact prolongé aux hydrocarbures.**

- Facile d'installation
- Réflecteurs de nuit
- Résistant et durable dans le temps

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 21/11/2024 14:31:50

Ralentisseur monobloc 40 tonnes

Référence	L	I	H	Délai	Prix
L1311	1830	300	55	Départ 8 jours	1 à 2 222,00 €
					3 à 5 211,00 €
					6 et + 195,00 €
L1315	250	300	55	Départ 8 jours	1 à 2 58,10 €
					3 à 5 51,50 €
					6 à 11 37,90 €
					12 et + 30,30 €
L1313	1830	300	75	Départ 8 jours	1 à 2 279,00 €
					3 à 5 272,00 €
					6 et + 251,00 €
L1317	250	300	75	Départ 8 jours	1 à 2 67,60 €
					3 à 5 63,80 €
					6 à 11 48,20 €
					12 et + 37,00 €

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 21/11/2024 14:31:50