

Ralentisseur poids lourds en caoutchouc – 50t

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Le ralentisseur pour poids lourd se place sur une zone de passage où la vitesse doit être réglementée ou baissée. Les passages répétitifs de véhicules ne sont pas un problème pour ce [ralentisseur](#), sa grande résistance lui confère une longévité à toutes épreuves.

Personnalisable en longueur, vous pouvez acquérir autant d'éléments que vous le souhaitez. Permettant ainsi de couvrir une zone aussi longue que nécessaire.

- Matière : caoutchouc
- Résiste à des températures de -40°C à +60°C
- Dimensions élément central (x1) : L.500 x l.430 x H.70 mm
- Dimensions embouts (x1) : L.250 x l.430 x H.70 mm
- Supporte une charge maximale de 50t
- Ralentit la circulation jusqu'à 15km/h
- Résiste aux UV
- Option : lot de 2 LED à ajouter sur chaque élément pour une meilleure visibilité
- Attention : ne pas exposer trop longtemps aux hydrocarbures

AVANTAGES DU RALENTISSEUR POIDS LOURD - 50T

Il est capable de supporter une charge de 50 tonnes, ce qui lui permet d'être placé sur des axes fréquentés par des poids lourds comme des zones industrielles, des parkings spécifiques, des aires d'autoroute ou encore, des entrées d'entreprises.

- Forte résistance : 50 tonnes
- Passes-câbles intégrés
- Longueur personnalisable selon vos besoins

Attention : Chaque élément doit être fixé grâce à des fixations vendus en option, [référence L1373](#).

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 31/03/2025 22:52:35

Ralentisseur poids lourds en caoutchouc – 50t

Référence	L	I	H	Délai
E6907	1000	430	70	Départ 5 jours
E6908	250	430	70	Départ 5 jours

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 31/03/2025 22:52:35