

Rayonnage polyvalent - 1200 x 600 mm

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



- Rayonnage polyvalent **fabriqué en tube d'acier**
- Caractéristiques du rayonnage polyvalent:
 - Niveaux réglables
 - Montants de haute qualité
 - Structure robuste
- Équipé de :
 - 4 tablettes tubulaires
 - Embouts de protection des pieds
 - Goupilles de sécurité assurant le non décrochage des tablettes
 - Rayonnage polyvalent proposé en 3 hauteurs :
 - 1800 mm
 - 2100 mm
 - 2400 mm
 - Dimensions du rayonnage tubulaire :
 - **Profondeur :** 600 mm
 - **Longueur utile / hors tout :**
 - Élément DÉPART : 1200 / 1300 mm
 - Élément SUIVANT : 1200 / 1250 mm
 - Charge maximale : 500 kg/tablette
 - Recouvrement en bois pour rayonnage vendu séparément
 - Rayonnage polyvalent proposé en 2 versions :
 - **Élément DÉPART :** élément de base de construction
 - **Élément SUIVANT :** élément à ajouter en X exemplaire à l'élément DÉPART pour créer un espace de stockage

A noter : Chaque ensemble de rayonnage polyvalent doit être obligatoirement composé d'un élément DÉPART et de X éléments SUIVANT.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/04/2025 13:34:51

Rayonnage polyvalent - 1200 x 600 mm

| Référence | L | H | P | Délai |
|-----------|------|------|-----|------------|
| S1094 | 1200 | 1800 | 600 | Départ 48H |
| S1099 | 1200 | 2100 | 600 | Départ 48H |
| S1100 | 1200 | 2100 | 600 | Départ 48H |
| S1105 | 1200 | 2400 | 600 | Départ 48H |
| S1093 | 1200 | 1800 | 600 | Départ 48H |
| S1106 | 1200 | 2400 | 600 | Départ 48H |

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/04/2025 13:34:51