

Rayonnage polyvalent - 950 x 800 mm

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



- Rayonnage polyvalent **fabriqué en tube d'acier**
- Caractéristiques du rayonnage polyvalent:
 - Niveaux réglables
 - Montants de haute qualité
 - Structure robuste
- Équipé de :
 - 4 tablettes tubulaires
 - Embouts de protection des pieds
 - Goupilles de sécurité assurant le non décrochage des tablettes
 - Rayonnage polyvalent proposé en 3 hauteurs :
 - 1800 mm
 - 2100 mm
 - 2400 mm
 - Dimensions du rayonnage tubulaire :
 - **Profondeur :** 800 mm
 - **Longueur utile / hors tout :**
 - Élément DÉPART : 950 / 1050 mm
 - Élément SUIVANT : 950 / 1000 mm
 - Charge maximale : 500 kg/tablette
 - Recouvrement en bois pour rayonnage vendu séparément
 - Rayonnage polyvalent proposé en 2 versions :
 - **Élément DÉPART :** élément de base de construction
 - **Élément SUIVANT :** élément à ajouter en X exemplaire à l'élément DÉPART pour créer un espace de stockage

A noter : Chaque ensemble de rayonnage polyvalent doit être obligatoirement composé d'un élément DÉPART et de X éléments SUIVANT.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/04/2025 13:56:24

Rayonnage polyvalent - 950 x 800 mm

Référence	L	H	P	Délai
S1075	950	1800	800	Départ 48H
S1080	950	2100	800	Départ 48H
S1081	950	2100	800	Départ 48H
S1086	950	2400	800	Départ 48H
S1074	950	1800	800	Départ 48H
S1087	950	2400	800	Départ 48H

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/04/2025 13:56:24