

# Rayonnage polyvalent - 1200 x 500 mm

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



- Rayonnage polyvalent **fabriqué en tube d'acier**
- Caractéristiques du rayonnage polyvalent:
  - Niveaux réglables
  - Montants de haute qualité
  - Structure robuste
- Équipé de :
  - 4 tablettes tubulaires
  - Embouts de protection des pieds
  - Goupilles de sécurité assurant le non décrochage des tablettes
  - Rayonnage polyvalent proposé en 3 hauteurs :
    - 1800 mm
    - 2100 mm
    - 2400 mm
  - Dimensions du rayonnage tubulaire :
    - **Profondeur :** 500 mm
    - **Longueur utile / hors tout :**
      - Élément DÉPART : 1200 / 1300 mm
      - Élément SUIVANT : 1200 / 1250 mm
  - Charge maximale : 500 kg/tablette
  - Recouvrement en bois pour rayonnage vendu séparément
  - Rayonnage polyvalent proposé en 2 versions :
    - **Élément DÉPART :** élément de base de construction
    - **Élément SUIVANT :** élément à ajouter en X exemplaire à l'élément DÉPART pour créer un espace de stockage

**A noter : Chaque ensemble de rayonnage polyvalent doit être obligatoirement composé d'un élément DÉPART et de X éléments SUIVANT.**

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 21/11/2024 16:36:00*

# Rayonnage polyvalent - 1200 x 500 mm

| Référence | L    | H    | P   | Délai      |
|-----------|------|------|-----|------------|
| S1097     | 1200 | 2100 | 500 | Départ 48H |
| S1103     | 1200 | 2400 | 500 | Départ 48H |
| S1091     | 1200 | 1800 | 500 | Départ 48H |
| S1092     | 1200 | 1800 | 500 | Départ 48H |
| S1098     | 1200 | 2100 | 500 | Départ 48H |
| S1104     | 1200 | 2400 | 500 | Départ 48H |

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 21/11/2024 16:36:00*