Rayonnage polyvalent - 1200 x 500 mm

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

- Rayonnage polyvalent **fabriqué en tube d'acier**
- Caractéristiques du rayonnage polyvalent:
  - Niveaux réglables
  - Montants de haute qualité
  - Structure robuste
- Équipé de :
  - 4 tablettes tubulaires
  - Embouts de protection des pieds
  - Goupilles de sécurité assurant le non décrochage des tablettes
  - Rayonnage polyvalent proposé en 3 hauteurs :
    - 1800 mm
    - 2100 mm
    - 2400 mm
  - Dimensions du rayonnage tubulaire :
    - **Profondeur** : 500 mm
    - **Longueur utile / hors tout** :
      - Élément DÉPART : 1200 / 1300 mm
      - Élément SUIVANT : 1200 / 1250 mm
  - Charge maximale : 500 kg/tablette
  - Recouvrement en bois pour rayonnage vendu séparément
  - Rayonnage polyvalent proposé en 2 versions :
    - **Élément DÉPART** : élément de base de construction
    - **Élément SUIVANT** : élément à ajouter en X exemplaire à l'élément DÉPART pour créer un espace de stockage

A noter : Chaque ensemble de rayonnage poylyvalent doit être obligatoirement composé d'un élément DÉPART et de X éléments SUIVANT.

Rayonnage polyvalent - 1200 x 500 mm

Référence	L	H	P	Délai	Prix
S1104	1200	2400	500	Départ 48H	1 et + 288,00 €
S1098	1200	2100	500	Départ 48H	1 et + 232,00 €
S1092	1200	1800	500	Départ 48H	1 et + 232,00 €
S1103	1200	2400	500	Départ 48H	1 et + 312,90 €
S1097	1200	2100	500	Départ 48H	1 et + 254,80 €
S1091	1200	1800	500	Départ 48H	1 et + 254,00 €