

# Rayonnage polyvalent - 950x500 mm

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



- Rayonnage polyvalent **fabriqué en tube d'acier**
- Caractéristiques du rayonnage polyvalent:
  - Niveaux réglables
  - Montants de haute qualité
  - Structure robuste
- Équipé de :
  - 4 tablettes tubulaires
  - Embouts de protection des pieds
  - Goupilles de sécurité assurant le non décrochage des tablettes
  - Rayonnage polyvalent proposé en 3 hauteurs :
    - 1800 mm
    - 2100 mm
    - 2400 mm
  - Dimensions du rayonnage tubulaire :
    - **Profondeur :** 500 mm
    - **Longueur utile / hors tout :**
      - Élément DÉPART : 950 / 1050 mm
      - Élément SUIVANT : 950 / 1000 mm
  - Charge maximale : 500 kg/tablette
  - Recouvrement en bois pour rayonnage vendu séparément
  - Rayonnage polyvalent proposé en 2 versions :
    - **Élément DÉPART :** élément de base de construction
    - **Élément SUIVANT :** élément à ajouter en X exemplaire à l'élément DÉPART pour créer un espace de stockage

**A noter : Chaque ensemble de rayonnage polyvalent doit être obligatoirement composé d'un élément DÉPART et de X éléments SUIVANT.**

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 03/07/2024 07:45:50*

# Rayonnage polyvalent - 950x500 mm

Référence	L	H	P	Délai
S1076	950	2100	500	Départ 48H
S1082	950	2400	500	Départ 48H
S1070	950	1800	500	Départ 48H
S1071	950	1800	500	Départ 48H
S1077	950	2100	500	Départ 48H
S1083	950	2400	500	Départ 48H

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 03/07/2024 07:45:50*