

Rayonnage de rétention – 1210 x 400 mm

Rolléco

Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

- Rayonnage de rétention en acier proposé en 2 finitions :
 - **Montants peints bleu RAL 5019** : Pour le stockage de bidons d'huile, graisses et produits dangereux
 - **Montants galvanisés** : Pour le stockage des produits polluants et dangereux
- Caractéristiques du rayonnage de rétention :
 - Pour le stockage de produits
 - **5 niveaux**
 - Bac de rétention en tôle galvanisée à chaque niveau
 - Rebords non blessant
 - Bac à poser sur tablette tubulaire
 - Niveau réglable tous les 40 mm
 - **Rayonnage livré démonté**
- Rayonnage de rétention **équipé de tablettes tubulaires galvanisées**
- Charge maxi du rayonnage de rétention : 125kg / niveau
- Capacité de rétention / niveau : 25 litres
- Rayonnage de rétention proposé en 2 versions :
 - **Élément DÉPART** : élément de base de construction
 - **Élément SUIVANT** : élément à ajouter en X exemplaire à l'élément DÉPART pour créer un espace de stockage

A noter : Chaque ensemble de rayonnage de rétention doit être obligatoirement composé d'un **élément DÉPART** et de **X éléments SUIVANT**.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 22/12/2024 08:10:42

Rayonnage de rétention – 1210 x 400 mm

Référence	L	I	H	Délai
S1148	1290	400	2000	Départ 48H
S1156	1290	400	2000	Départ 48H
S1157	1250	400	2000	Départ 48H
S1149	1250	400	2000	Départ 48H

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 22/12/2024 08:10:42